



## Beschreibung

Bandoberfläche:	Band mit erhöhten Rippen. Für Anwendungen mit hohem Wasserdurchfluss
Offene Fläche:	27%. Größte Öffnung 7,5 x 3,25 mm.
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von schwereren Produkten.
Werkstoff/Farbe:	PP/grau, POM/blau
Reinigung:	gut +
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Ideal zum Transport von Flaschen, Dosen, Glas und Anwendungen in Pasteurisierern. Bandstruktur unempfindlich gegen Glasbruch.
Breitenabstufung:	12 mm. z.B.: 100 mm, 112,5 mm, usw.

## Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polypropylen (PP)	2900	15
Polyacetal (POM)	4350	22,5

**Zubehör:** Fingerübergabeplatten

## Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	121	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	154	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	188	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	221	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	286	254	238	40	60/80	-	40/50/55/60/80	-

