



Beschreibung

Bandoberfläche:	Geschlossenes Band mit geriffelter Oberfläche „Non Skid“.
Offene Fläche:	Geschlossen.
Festigkeit:	Optimal für den Schwerlasttransport.
Werkstoff/Farbe:	PP, POM/schwarz.
Reinigung:	gut +
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Schwerlasttransport. z.B. Automobile, Paletten oder LKW-Ladesysteme
Breitenabstufung:	20 mm. z.B.: 100 mm, 120 mm, usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	4800	14
Polypropylen (PP)	6000	14
Polyacetal (POM)	10250	21

Zubehör: Mitnehmer 25 mm

Zahnradraten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
12	216	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	279	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	313	288	269	40	40/60		60/80/90	

